




Olbernhauer Eisenhof GmbH

Am Walzwerk 4 • D-09526 Olbernhau
 Tel. (03 73 60) 7 52 98 • Fax (03 73 60) 7 52 97
 info@eisenhof.com • www.eisenhof.com

Formstahl



IPE - DIN 1025 Blatt 5
 mittelbreite I - Träger

	kg/m
IPE 80	6,20
IPE 100	8,30
IPE 120	10,70
IPE 140	13,20
IPE 160	16,20
IPE 180	19,30
IPE 200	23,00
IPE 220	26,90
IPE 240	31,50
IPE 270	37,00
IPE 300	43,30
IPE 330	50,40
IPE 360	58,60
IPE 400	68,00
IPE 450	80,00
IPE 500	93,00
IPE 550	109,00
IPE 600	125,00

INP - DIN 1025 Blatt 1
 schmale I - Träger

	kg/m
INP 80	6,10
INP 100	8,50
INP 120	11,50
INP 140	14,70
INP 160	18,50
INP 180	22,50
INP 200	27,00
INP 220	32,00
INP 240	37,00
INP 260	43,00
INP 280	49,00
INP 300	56,00
INP 320	63,00
INP 340	70,00
INP 360	78,00
INP 400	95,00
INP 450	118,00
INP 500	145,00

UNP - DIN 1026
 U - Stahl, rundkantig

	kg/m
UNP 30/33x5	4,40
UNP 40/20x5	2,96
UNP 40/35x5	5,02
UNP 50/25x5	3,98
UNP 50/38x5	5,76
UNP 60/30x6	5,22
UNP 65	7,30
UNP 80	8,90
UNP 100	10,90
UNP 120	13,70
UNP 140	16,40
UNP 160	19,30
UNP 180	22,50
UNP 200	26,00
UNP 220	30,00
UNP 240	34,00
UNP 260	39,00
UNP 280	43,00
UNP 300	48,00
UNP 320	61,00
UNP 350	62,00
UNP 380	65,00
UNP 400	74,00

Güten: S 235 JRG 2 (RST 37-2), EN 10025
 bzw. S 355 JRG2 (ST 52-2)

Herstellungslängen (HL): 12 m ; 14 m ; 15 m bis 25 m
 (bei IPE auch 13,60 m)

Desweiteren schneiden wir aus oben genannten Längen jede Fixlänge, gegen Aufpreis pro Schnitt (auch Gehrungsschnitte siehe Seite 40)

Alle Stahlträger sind in gestrahlter, grundierter und verzinkter Ausführung lieferbar.

Profile bis 1000 mm und Längen bis 25000 mm, auch in St 52-3 DIN 17100 und Offshore-Qualität St 52-3N, mit Werkszeugnis nach DIN 50049 / 2.2 und 3.1B/3.1C
 max Längen: UNP 20 m; IPE, INP 22 m; HEA, HEB, HEM 25 m

