




Olbernhauer Eisenhof GmbH

Am Walzwerk 4 • D-09526 Olbernhau
Tel. (03 73 60) 7 52 98 • Fax (03 73 60) 7 52 97
info@eisenhof.com • www.eisenhof.com

Verzinkter Stab- und Formstahl



Rundstahl :

	kg /m
RU 6	0,244
RU 8	0,435
RU 10	0,679
RU 12	0,977
RU 14	1,331
RU 16	1,738
RU 18	2,200
RU 20	2,717

T-Stahl :


	kg /m
T 30 x 30 x 4	1,77
T 35 x 35 x 4,5	2,33
T 40 x 40 x 5	3,26
T 45 x 45 x 5,5	3,67
T 50 x 50 x 6	4,44
T 60 x 60 x 7	6,23
T 80 x 80 x 9	10,7
T 100 x 100 x 11	16,4

U-Stahl :

	kg /m
UNP 40 x 20 x 5	3,11
UNP 40 x 35 x 5	5,52
UNP 50 x 25 x 5	4,38
UNP 50 x 38 x 5	6,34
UNP 60 x 30 x 6	5,74
UNP 65	8,03
UNP 80	9,79
UNP 100	11,99
UNP 120	15,07
UNP 140	18,04
UNP 160	21,23
UNP 180	24,75
UNP 200	28,60

U-Bordwandstahl :

	kg /m
U 20 x 20 x 1,5	0,65
U 23 x 23 x 1,5	0,76
U 25 x 25 x 1,5	0,82
U 28 x 28 x 1,5	0,92
U 30 x 30 x 1,5	0,98



S 235 JRG 2 (RST 37-2) nach EN ISO 1461 (DIN50.976)

Verzinkter Bandstahl :

30 x 3,5 mm in Ringen von ca. 30 und 50 kg.
Verbindungsklemmen für verzinktem Bandstahl.

Stark verzinkter Bandstahl Z 500 :

30 x 3,5 mm in Ringen von ca. 50 kg.

Blitzableiterdraht : nach DIN 1548

8 und 10 mm in Ringen von ca. 50 kg. (auch in Aluminium erhältlich)
Verbindungsklemmen für Blitzableiterdraht.

Für die Geradheit von feuerverzinktem Material können wir gem. den Lieferbedingungen der Verzinkerei keine Gewähr übernehmen.

Nicht aufgeführte Abmessungen können wir kurzfristig verzinken lassen.